

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

NATIONAL RUST REMOVER / CONVERTER

ОПИСАНИЕ:	Преобразователь ржавчины. Так как ржавчину тяжело удалять механическим способом, применяют химическое удаление National Rust Remover.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:	Для удаления ржавчины с железных/стальных поверхностей. При снятии ржавчины образуется тонкий фосфатный слой, который может быть прогрунтован и окрашен.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Однокомпонентный	
ЦВЕТ	Бесцветный	
ПЛОТНОСТЬ КГ/Л	1,37 ± 0,05	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание на отлипание (часы)	
	Время повторного покрытия (часы)	
	Полное высыхание (часы)	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Нанесите National Rust Remover на ржавую поверхность и оставьте на 15 минут. При большом количестве ржавчине повторите процедуру дважды. Образовавшиеся хлопья ржавчины смойте водой.
	При необходимости National Rust Remover можно разбавить водой в соотношении 1:1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	На водной основе
СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате лабораторных испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.