



ПОКРЫТИЯ НА НЕ ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**NATIONAL FLAT MATT SYNTHETIC ENAMEL**

<b>ОПИСАНИЕ:</b>	Универсальная, матовая синтетическая эмаль на алкидной основе. Обладает великолепным сглаживающим эффектом и укрывной способностью, формирует гладкий, матовый слой на поверхности. Может быть использована по деревянным, минеральным, стальным и прочим поверхностям. Очень хорошо моется. Обладает великолепной адгезией к поверхностям.
<b>РЕКОМЕНДОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:</b>	Рекомендуется для внутренних и наружных работ по стенам, потолкам, дереву и металлическим поверхностям. Для стальных поверхностей требуется предварительная обработка грунтом National Red Oxide Primer. Не подходит для нанесения в условиях постоянной влажности поверхности или морского окружения.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>ЦВЕТ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ</b>	В соответствии с колеровочной картой National Paints	
<b>ЭФФЕКТ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ</b>	Гладкий/Матовый	
<b>ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.</b>	50 ± 2%	
<b>ПЛОТНОСТЬ КГ/Л</b>	1,50 ± 0,05	
<b>ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)</b>	8 - 10 м <sup>2</sup> /л	
<b>РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ</b>	30 – 40 микрон/слой	
<b>РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ</b>	60 – 80 микрон/слой	
<b>ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ</b>	38° С	
<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С</b>	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание до отлипа	1 – 1,5 часа
	Высыхание до степени готовности к повторной окраске*	12 часов
	Полное высыхание	24 часа

\*для перекрашивания красками на той же основе

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

<b>NATIONAL FLAT/MATT SYNTHETIC ENAMEL</b>	Моющееся и легкое для очистки покрытие, формирует гладкую матовую поверхность, великолепная укрывистость и адгезия к поверхностям, универсальное и экономичное для использования финишное покрытие.
--	---



<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	Все поверхности под покраску должны быть крепкими, сухими, чистыми от любых загрязнений: масло, жир, частицы, пыль и так далее. Нанесение может быть осуществлено рекомендованным методом.
-------------------------------	--

### ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>	Кисть, валик или распылитель	
<b>РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)</b>	5 – 15 % в зависимости от метода нанесения	
<b>РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ</b>	National G.P. Thinner 101	
<b>КОМПРЕССОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ</b>	Безвоздушный распылитель	: 2000 - 2200 PSI / 136-170 атм.
	Воздушный распылитель	возможно
<b>РАЗМЕР СОПЛА</b>	0.018”-0.020”	
<b>РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ</b> при нанесении на подготовленную поверхность	<u>Для кладки</u>	
	- National PVA Primer Sealer for Masonry (ИЛИ)	1 слой
	- National PVA Primer White for Masonry	1 слой
	- National Stucco Filler	2 слоя
	- National Synthetic Undercoat	1 слой
	- National Flat Matt Synthetic Enamel	1 слой
	<u>Для металлических поверхностей</u>	
	- National Red Oxide Primer	1 слой
	- National Synthetic Undercoat	1 слой
- National Flat Matt Synthetic Enamel	2 слоя	

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С</b>	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях
------------------------------	---

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>	Избегайте попадания в глаза и на кожу, носите маски, очки, перчатки и проч. При попадании на кожу необходимо сразу же тщательно смыть водой с мылом или подходящим моющим средством. При попадании в глаза – промойте большим количеством воды. Избегайте вдыхания паров краски – всегда носите маску. В случае проглатывания и попадания в глаза – немедленно обратитесь к врачу! Окраска должна производиться в хорошо проветриваемом помещении. Данный продукт содержит горючие вещества и должен храниться вдали от источников огня и нагрева. Требуется соблюдения принятых норм безопасности производства работ.
<b>ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ</b>	Храните краску в проветриваемом и подходящем для этого помещении. Храните краску в плотно закрытой таре, под крышей, в отсутствии прямых солнечных лучей и сильных перепадов температур, не замораживайте и не перегревайте краску. Хранить краску вдали от пожароопасных предметов. Не выливайте остатки неиспользованной краски обратно в банку содержащую краску – во избежание ее порчи и загрязнения. Обращайтесь с осторожностью. Тщательно размешайте перед использованием.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.