



**ПОКРЫТИЯ НА НЕ ВОДНОЙ ОСНОВЕ**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**NATIONAL HAMMER FINISH**

<b>ОПИСАНИЕ:</b>	Быстросохнущее, финишное покрытие по металлу, с декоративным молотковым эффектом, основанное на специальных алкидных смолах и металлизированных добавках. Скрывает мелкие дефекты и недостатки поверхности. Обладает хорошей устойчивостью к истиранию и ударопрочностью. Выдерживает высокие температуры. Обладает великолепной адгезией и водостойкостью. Предназначено для придания декоративного и защитного финишного слоя металлическим поверхностям.
<b>РЕКОМЕНДОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:</b>	Рекомендуется для окраски электрического оборудования, приборов, панелей, деталей машин и механизмов, бытовых теплоагрегатов, инструмента, оборудования, металлической мебели, фурнитуры и т.д. Покрытие может быть нанесено прямо на поверхность или по загрунтованной поверхности. Равномерный молотковый эффект может быть получен путем распыления обычным воздушным распылителем, при нанесении пленки равномерной толщины.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>ЦВЕТ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ</b>	В соответствии с колеровочной картой National Paints	
<b>ЭФФЕКТ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ</b>	Молотковый/Глянцевый	
<b>ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.</b>	47 ± 2%	
<b>ПЛОТНОСТЬ КГ/Л</b>	0,98 ± 0,03	
<b>ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)</b>	6 - 8 м <sup>2</sup> /л	
<b>РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ</b>	30 – 40 микрон/слой	
<b>РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ</b>	65 – 85 микрон/слой	
<b>ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ</b>	25° С	
<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С</b>	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание до отлипа	20– 30 минут
	Полное высыхание	24 часа

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

<b>NATIONAL HAMMER FINISH</b>	Быстросохнущее покрытие с молотковым эффектом, хорошая устойчивость к царапинам и ударам, выдерживает высокие температуры, великолепная адгезия и устойчивость к погодным условиям, для внутреннего и наружного применения, скрывает мелкие недостатки поверхности и т.д.
-------------------------------	---



## ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	Все поверхности под покраску должны быть крепкими, сухими, чистыми от любых загрязнений: масло, жир, частицы, пыль и так далее. Нанесение может быть осуществлено рекомендованным методом.
-------------------------------	--

## ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>	Распылитель	
<b>РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)</b>	10 – 20 %	
<b>РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ</b>	National G.P. Thinner 101	
<b>КОМПРЕССОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ</b>	Воздушный распылитель	возможно
<b>РАЗМЕР СОПЛА</b>	0.018”-0.020”	
<b>РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ</b> Для нанесения на подготовленную поверхность. Давление распыления, процент разбавления, толщина слоя, техника нанесения и так далее, оказывает значительное влияния на структуру поверхности.	- National Hammer Finish (тонкий слой)	1 слой
	- National Hammer Finish (ИЛИ) - National Red Oxide Primer	1 слой
	- National Hammer Finish	1 слой

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С</b>	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях
------------------------------	---

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>	Избегайте попадания в глаза и на кожу, носите маски, очки, перчатки и проч. При попадании на кожу необходимо сразу же тщательно смыть водой с мылом или подходящим моющим средством. При попадании в глаза – промойте большим количеством воды. Избегайте вдыхания паров краски – всегда носите маску. В случае проглатывания и попадания в глаза – немедленно обратитесь к врачу! Окраска должна производиться в хорошо проветриваемом помещении. Данный продукт содержит горючие вещества и должен храниться вдали от источников огня и нагрева. Требуется соблюдения принятых норм безопасности производства работ.
<b>ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ</b>	Храните краску в проветриваемом и подходящем для этого помещении. Храните краску в плотно закрытой таре, под крышей, в отсутствии прямых солнечных лучей и сильных перепадов температур, не замораживайте и не перегревайте краску. Хранить краску вдали от пожароопасных предметов. Не выливайте остатки неиспользованной краски обратно в банку содержащую краску – во избежание ее порчи и загрязнения. Обращайтесь с осторожностью. Тщательно размешайте перед использованием.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.