



## ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

### NATIONAL SUPER FINE TEX

<b>ОПИСАНИЕ:</b>	National Super Fine Tex – декоративное покрытие на базе акриловой, сополимерной эмульсии с высококачественными пигментами и наполнителями. Формирует превосходную защиту для внутренних и наружных поверхностей. Имеет привлекательный шелковистый финишный слой со специальным эффектом апельсиновой корки. Создает очень хорошую защиту от воздействия щелочей и погодных явлений. Скрывает мелкие трещины на поверхности, создает гибкий и эластичный финишный слой. Содержит противогрибковые и антибактериальные добавки.
<b>РЕКОМЕНДОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:</b>	Используется как декоративное покрытие, с шелковистым эффектом, для внутренних и наружных работ по бетону, штукатурке, гипсу, кирпичу, каменной кладке, дереву и проч., в качестве финишного покрытия для балконов, коридоров, а также в местах повышенной проходимости, как не царапающееся декоративное покрытие. Может быть использовано для старых и новых поверхностей. Скрывает тонкие трещины и мелкие недостатки поверхности.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>ЦВЕТ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ</b>	В соответствии с колеровочной картой National Paints	
<b>ЭФФЕКТ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ</b>	Легкая, средняя текстура/шелковистый	
<b>ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.</b>	50 ± 2%	
<b>ПЛОТНОСТЬ КГ/Л</b>	1,30 ± 0,05 (Белый и пастельный цвет)	
<b>ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)</b>	1 – 2 м <sup>2</sup> /л	
<b>РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ</b>	250 – 500 микрон/слой (Зависит от поверхности)	
<b>РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ</b>	500 – 1000 микрон/слой	
<b>ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ</b>	На водной основе	
<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С</b>	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание до отлипа	1– 2 часа
	Высыхание до степени готовности к повторной окраске	24 часа
	Полное высыхание	48 часов

### ПРЕИМУЩЕСТВА

<b>NATIONAL SUPER FINETEX</b>	Гибкое, эластичное покрытие, с очень хорошей устойчивостью к щелочам и способностью скрывать мелкие дефекты поверхности.
-------------------------------	--

### ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	Перед нанесением поверхность должны быть сухой, чистой от масла, жира, частиц, пыли и так далее. Нанесение может быть осуществлено методами в соответствии с рекомендациями.
-------------------------------	--

### ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>	Губчатый валик	
<b>РАЗБАВИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ</b>	Вода	
<b>РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)</b>	Готово к использованию (5 % максимум, если требуется)	
<b>КОМПРЕССОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ</b>	Безвоздушный распылитель	-
	Воздушный распылитель	-
<b>РАЗМЕР СОПЛА</b>	-	
<b>ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ (ПО ОБЪЕМУ)</b>	-	
<b>ПЕРИОД РЕКОМЕНДУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕ РАЗБАВЛЕНИЯ ПРИ 30<sup>0</sup>с (100 миллилитров)</b>	-	
<b>РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ</b> при нанесении на подготовленную поверхность	- National PVA Primer Sealer for Masonry (ИЛИ)	1 слой
	- National Acrylic Primer White (W.B.)	1 слой
	- National Super Finetex	2 слоя
	(ИЛИ)	
	- National Tex Primer	1 слой
	- National Super Finetex	1-2 слоя

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С</b>	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях
------------------------------	---

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>	В общем случае большинство красок на водной основе достаточно безопасны для использования при обращении должным образом. Избегайте попадания в глаза и на кожу, носите маски, очки, перчатки и проч. При попадании на кожу необходимо сразу же тщательно смыть водой с мылом или подходящим моющим средством. При попадании в глаза – промойте большим количеством воды. Избегайте вдыхания паров краски – всегда носите маску. В случае проглатывания и попадания в глаза – немедленно обратитесь к врачу! Окраска должна производиться в хорошо проветриваемом помещении. Требуется соблюдения принятых норм безопасности производства работ.
<b>ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ</b>	Храните краску в проветриваемом и подходящем для этого помещении. Храните краску в плотно закрытой таре, под крышей, в отсутствии прямых солнечных лучей и сильных перепадов температур, не замораживайте и не перегревайте краску. Хранить краску вдали от пожароопасных предметов. Не выливайте остатки неиспользованной краски обратно в банку содержащую краску – во избежание ее порчи и загрязнения. Обращайтесь с осторожностью. Тщательно размешайте перед использованием.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.