



## ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

### NATIONAL NUTEX (SPRAY TEXTURE)

<b>ОПИСАНИЕ:</b>	NATIONAL NUTEX – декоративное, текстурное покрытие на акриловой, сополимерной основе, предназначенное для компрессорного нанесения. Придает окрашиваемой поверхности уникальный, декоративный эффект, скрывает мелкие дефекты поверхности. Специально разработано, чтобы абсорбировать возможные расширения и сокращения основной поверхности без повреждения декоративного слоя. Содержит противогрибковые и антибактериальные добавки.
<b>РЕКОМЕНДОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:</b>	Используется для внутренних и наружных работ по бетонным поверхностям, штукатурке, кирпичной и каменной кладке и т. д., как толстослойное, промежуточное, текстурное покрытие. Скрывает недостатки поверхности. В основном используется как промежуточное, текстурное покрытие для систем National Acrylic Rock, National Tile & National Eco. Рекомендуется перекрывать сверху покрытиями National Paints. Колерованное покрытие Nutex рекомендуется покрывать сверху Nationalthane Varnish или National Acrylic Clear.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>ЦВЕТ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ</b>	В соответствии с колеровочной картой National Paints	
<b>ЭФФЕКТ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ</b>	Мелкая/средняя или крупная текстура/матовый	
<b>ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.</b>	62 ± 2%	
<b>ПЛОТНОСТЬ КГ/Л</b>	1,6 ± 0,05	
<b>ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)</b>	1,2 – 2,5 м <sup>2</sup> /л	
<b>РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ</b>	250 – 500 микрон/слой	
<b>РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ</b>	400 – 805 микрон/слой	
<b>ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ</b>	На водной основе	
<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С</b>	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание до отлипа	4– 6 часов
	Высыхание до степени готовности к повторной окраске	24 - 48 часов
	Полное высыхание	48 часов

### ПРЕИМУЩЕСТВА

<b>NATIONAL NUTEX (SPRAY TEXTURE)</b>	Отличная адгезия и устойчивость к погодным явлениям, эластичная и не трескающаяся толстослойная структура. Скрывает недостатки поверхности, в составе системы создает долговременную устойчивую защитную поверхность при внутреннем и наружном использовании.
---------------------------------------	---



## ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	Перед нанесением поверхность должна быть крепкой, сухой, чистой от масла, жира, частиц, пыли и так далее. Нанесение может быть осуществлено методами в соответствии с рекомендациями.
-------------------------------	---

## ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>	Текстурный пистолет	
<b>РАЗБАВИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ</b>	Вода	
<b>РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)</b>	Вода максимум 5% от объема в зависимости от требуемой текстуры	
<b>КОМПРЕССОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ</b>	Возможно	
<b>РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ</b> при нанесении на подготовленную поверхность	- National Acrylic Primer (W.B.)	1 слой
	(ИЛИ)	
	- National PVA Primer Sealer for Masonry	1 слой
	- National Nutex (спрей текстура)	1 слой
	- другие рекомендованные системы National	2 слоя

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С</b>	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях
------------------------------	---

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>	В общем случае большинство красок на водной основе достаточно безопасны для использования при обращении должным образом. Избегайте попадания в глаза и на кожу, носите маски, очки, перчатки и проч. При попадании на кожу необходимо сразу же тщательно смыть водой с мылом или подходящим моющим средством. При попадании в глаза – промойте большим количеством воды. Избегайте вдыхания паров краски – всегда носите маску. В случае проглатывания и попадания в глаза – немедленно обратитесь к врачу! Окраска должна производиться в хорошо проветриваемом помещении. Требуется соблюдения принятых норм безопасности производства работ.
<b>ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ</b>	Храните краску в проветриваемом и подходящем для этого помещении. Храните краску в плотно закрытой таре, под крышей, в отсутствие прямых солнечных лучей и сильных перепадов температур, не замораживайте и не перегревайте краску. Хранить краску вдали от пожароопасных предметов. Не выливайте остатки неиспользованной краски обратно в банку содержащую краску – во избежание ее порчи и загрязнения. Обращайтесь с осторожностью. Тщательно размешайте перед использованием.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.