

**NATIONAL ACRYL EMULSION - I**

<b>ОПИСАНИЕ:</b>	Высококачественное, винил-акриловое покрытие. Образует хорошо моющуюся матовую поверхность. Содержит антибактериальные и противогрибковые добавки.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:</b>	Применяется для внутренних работ по бетону, гипсокартону, штукатурке, кирпичной кладке, асбестовым, деревянным и др. поверхностям

**ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

	Однокомпонентная	
<b>ЦВЕТ</b>	Белый ил по заказу	
<b>ЭФФЕКТ</b>	Гладкий, Матовый	
<b>ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.</b>	38 ± 2%	
<b>ПЛОТНОСТЬ КГ/Л</b>	1,5 ± 0,05	
<b>ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)</b>	6 - 8 м <sup>2</sup> /л	
<b>ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ</b>	40 – 50 микрон	
<b>ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ</b>	105 – 130 микрон	
<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С</b>	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание на отлипание (часы)	: 1
	Полное высыхание (часы)	: 2 - 4

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>	Кисть, валик или распылитель	
<b>РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)</b>	10 – 15 % в зависимости от метода нанесения	
<b>РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ</b>	Вода	
<b>КОМПРЕССОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ</b>	Вагнер	: 2000 – 2500 PSI/0.018”-0.021”
	Воздушный компрессор	: 40 - 50 PSI
<b>РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ</b>	- National PVA Primer Sealer (или)	: 1 слой
	- National PVA Primer White	: 1 слой
	- National Stucco Filler	: 2 слой
	- National Acryl Emulsion – I	: 2 слоя

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

<b>ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ</b>	На водной основе
<b>СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С</b>	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате лабораторных испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.