

NATIONAL MINITEX (TEXTURED COATING)

ОПИСАНИЕ:	Ко-полимерная база, содержащая мраморную крошку, дающая мелкую текстуру, обладающую стойкостью к атмосферным воздействиям и декоративными свойствами. Может быть покрыта Nationalthane, National Polyurethane или National Acrylic Rock.
	Содержит антибактериальные и противогрибковые добавки.
	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	Текстурное покрытие для внутренних и наружных работ по бетону, штукатурке, кирпичу, асбесту, дереву и т.д.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Однокомпонентная	
ЦВЕТ	Белый или по заказу	
ЭФФЕКТ	Матовый/Мелкая текстура	
ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.	58 ± 2%	
ПЛОТНОСТЬ КГ/Л	1,75 ± 0,05	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)	2-2.5 м2/л	
ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ	200 микрон	
ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ	340 микрон	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание на отлипание (часы)	: 2-3
	Полное высыхание (часы)	: 3-4
	Повторное покрытие (часы)	: мин. 24

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, валик или распылитель	
РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)	5-10 % в зависимости от метода нанесения	
РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ	Вода	
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ	- National PVA Primer Sealer (или)	: 1 слой
	- National Tex Primer	: 1 слой
	- National Minitex (Textured Coating)	: 1 слоя

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	На водной основе
СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате лабораторных испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.