

NATIONAL TEX (TEXTURED COATING)

ОПИСАНИЕ:	Текстурное покрытие на специальной ко-полимерной основе, содержащее крупную мраморную крошку, создающую крупную текстуру. Обладает водоотталкивающими свойствами и стойкостью к атмосферным воздействиям. Может быть покрыта Nationalthane, National Polyurethane или National Acrylic Rock.
	Содержит антибактериальные и противогрибковые добавки.
	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	Текстурное покрытие для внутренних и наружных работ по бетону, штукатурке, кирпичу, асбесту, дереву и т.д.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Однокомпонентная	
ЦВЕТ	Белый или по заказу	
ЭФФЕКТ	Матовый/Крупная текстура	
ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.	66 ± 2%	
ПЛОТНОСТЬ КГ/Л	1,75 ± 0,05	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)	1 – 2 м ² /л	
ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ	Зависит от текстуры и поверхности	
ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ	Зависит от текстуры и поверхности	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание на отлипание (часы)	: 2-3
	Полное высыхание (часы)	: 4-5
	Повторное покрытие (часы)	: мин. 24

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Валик	
РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)	5-10 % в зависимости от метода нанесения	
РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ	Вода	
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ	- National PVA Primer Sealer (или)	: 1 слой
	- National Tex Primer	: 1 слой
	- National Tex (Textured Coating)	: 1 слоя

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	На водной основе
СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате лабораторных испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.