

NATIONAL ALUMINIUM PAINT

ОПИСАНИЕ:	Специальное синтетическое покрытие с алюминиевым пигментом.
	Выдерживает температуру до 250 градусов Цельсия.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:	Декоративное и защитное жаропрочное покрытие для работ по железу и дереву.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Однокомпонентная	
ЦВЕТ	Серебристый	
ЭФФЕКТ	глянцевый	
ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.	40 ± 2%	
ПЛОТНОСТЬ КГ/Л	0,95 ± 0,05	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)	10 - 12 м ² /л	
ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ	25 микрон	
ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ	60 микрон	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание на отлипание (часы)	: 1-2
	Время повторного покрытия (часы)	: 8
	Полное высыхание (часы)	: 24

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, валик или распылитель	
РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)	Готов к применению	
РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ	National G.P. Thinner 101	
КОМПРЕССОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ	Вагнер	: 2200PSI/0.015”-0.017”
	Воздушный компрессор	: 50 PSI
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ	National Aluminium Paint (или)	: 2 слой
	National Red Oxide Primer	: 1 слой
	National Aluminium Paint	: 2 слой

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	32 С
СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате лабораторных испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.