

NATIONAL PVA PRIMER WHITE FOR MASONRY

ОПИСАНИЕ:	Специальный грунт на основе ко-полимера, стойкий к щелочам.
	Идеально подходит для бетонных поверхностей, особенно для текстурных систем.
	Содержит антибактериальные и противогрибковые добавки.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:	Грунт для внутренних и наружных работ по бетону, штукатурке, цементу и т.д.
	Грунт под краски National Acrylic Rock, National Tile или National Eco System.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Однокомпонентная	
ЦВЕТ	Белый	
ЭФФЕКТ	Матовый, гладкий	
ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.	35 ± 2%	
ПЛОТНОСТЬ КГ/Л	1,46 ± 0,05	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)	7 - 9 м ² /л	
ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ	30 – 35 микрон	
ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ	85 – 100 микрон	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание на отлипание (часы)	: 1
	Полное высыхание (часы)	: 2-3

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Валик, распылитель или кисть	
РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)	10 – 15% в зависимости от метода нанесения	
РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ	Вода	
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ	- National PVA Primer White for Masonry	: 1 слой
	- National Nutex (Spray texture)	: 1 слой
	- National Acrylic Rock Topcoat	: 2 слоя

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	На водной основе
СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате лабораторных испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.